

NATYCHMIASTOWE
DZIAŁANIE



PROSTY W UŻYCIU



PRZYJAZNY DLA
ŚRODOWISKA



Impregnat do kostki brukowej

fedda

Płynny preparat silikonowy do impregnacji kostki brukowej i powierzchni betonowych.

Przedstawiciele handlowi:

1. woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie;
tel. 601 320 226
2. woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie;
tel. 501 457 231
3. woj. opolskie, śląskie;
tel. 609 800 335
4. woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie;
tel. 609 800 334
5. woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie;
tel. 601 320 229
6. woj. warmińsko-mazurskie;
tel. 601 320 228



Ważność produktu 2 lata.

Opakowania: 1l i 5l

pomoc techniczna
tel. 601 320 228

Korzyści:

Impregnat trwale chroni przed wpływem warunków atmosferycznych zarówno nowe, jak i stare produkty betonowe. Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w podłoże, ograniczając rozwój glonów i porostów. Wytwarza trwałą, wysokoodporną warstwę na zabezpieczonych powierzchniach kostki brukowej i powierzchniach betonowych. Ogranicza powstawanie wykwitów solnych na zabezpieczonych powierzchniach. Preparat nie zmienia koloru impregnowanej powierzchni.

Sposób użycia:

Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone i stabilne. Preparat наносimy za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Zalecane jest wykonanie dwukrotnego malowania w krótkich odstępach czasu, dopóki pierwsza warstwa jest wilgotna. Temp. nakładania od +5 do +30°C. Do momentu wyschnięcia należy chronić impregnowane powierzchnie przed opadami atmosferycznymi. Powierzchnie betonowe można impregnować po 28 dniach od wylania.

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy sprawdzające reakcję preparatu na podłoże oraz skuteczność impregnacji.

Wydajność:

W zależności od chłonności kostki z 1l preparatu można zaimpregnować od 8 do 12m² przy jednokrotnej impregnacji.

BHP:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Używać odzieży ochronnej. Chronić przed dziećmi.

Magazynowanie:

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C



Wyprodukowano w UE dla
Onduline Materiały Budowlane Sp. z o.o.
ul. Kołobrzaska 8, 02-923 Warszawa
tel. +48 22 651 85 08
www.onduline.com.pl

Onduline®