




















SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rodzaj podłogi		warstwowa (rdzeniowa) podłoga winylowa z systemem click				
Kolekcja			Dawn 2 Dusk	Royal Castle	Moonwalk XL	Woodlands
Format			deska	jodelka klasyczna	plytka XL	deska XL
Grubość całkowita		ISO 24337	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm
Warstwa ścierna		EN 429			0,55 mm	
Wymiar deski/plytki		ISO 24337	180 x 1220 mm	125 x 625 mm	609 x 609 mm / 470 x 940 mm	228 x 1828 mm
Waga całkowita		ISO 23997	9500 g/m ²	9600 g/m ²	11500 g/m ²	9800 g/m ²
Konstrukcja			EpuCore (opatentowany rdzeń kompozytowy)			
Struktura			regularna struktura drewna	delikatna struktura drewna	delikatna struktura kamienia	synchroniczna (EIR)
Wykończenie			EpuShield (matowa powłoka chroniąca przed zarysowaniami)			
Podkład			zintegrowany IXPE			
Montaż			pływający (zamek na licencji Valinge)			
Warranty			25 lat dla użytku domowego, 10 lat dla użytku komercyjnego			
Opakowanie (szt.)			10	10	5 / 4	5
Opekowanie (m²)			2,20 m ²	0,78 m ²	1,85 m ² / 1,78 m ²	2,08 m ²
Opakowanie (kg)			21 kg	7,5 kg	21,5 kg / 20,5 kg	21 kg
Palność		EN 13501-1			Bfl-s1	
Emisja formaldehydu		EN 14041			E1	
Antypoślizgowość		EN 13893 DIN 51130:2014			DS R10	
Stabilność wymiarowa		EN 23999			norma: ≤ 0,25% ≤ 0,15%	
Zwijanie		EN 23999			zgodny (≤ 2 mm)	
Klasa ścieralności		EN ISO 10874			23: intensywne użytkowanie domowe 33: intensywne użytkowanie komercyjne	
Odporność na ścieranie		EN13329 Annex E			zgodny (≥ 4000 cykliów)	
Odporność na kółka		EN 425			zgodny (brak zauważalnych zmian)	
Wgniecenie resztkowe		EN 434			zgodny (≤ 0,1 mm)	
Odporność na zaplamienia		EN 438			zgodny (klasa 5)	
Odporność na promienie UV		ISO 105-B02			zgodny (≥ 6)	
Przewodność cieplna		EN 12524			0,09 W/mK	
Opór cieplny		EN 12524			0,068 (m ² K)/W	
Ogrzewanie podłogowe					ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami	
Izolacja akustyczna		EN ISO 717-2			ΔLw 19 dB	

Wszystkie panele winylowe oferowane przez VinylTechLab są objęte gwarancją. Więcej informacji na temat warunków gwarancji jest dostępnych w kartach gwarancyjnych.
Przygotowane na podstawie deklaracji właściwości użytkowych DOP-2022/01 v. PL02.



Epuflooring Sp. z o.o.

Siedziba: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polska
Magazyn i showroom: Ossendowskiego 3B, 90-001 Łódź, Polska
dok.epuflooring@epuflooring.pl