

Tynk mozaikowy drobnoziarnisty (Baumit MosaikSuperfine)



Produkt	Gotowa do użycia, cienkowarstwowa, drobnoziarnista, barwna masa tynkarska.		
Skład	Spoiwa organiczne, barwne piaski kwarcowe, dodatki, woda.		
Właściwości	Łatwy w obróbce, odporny na uszkodzenia mechaniczne zmywalny tynk dekoracyjny.		
Przeznaczenie	Ściany zewnętrzne.		
Dane techniczne	<div>Wielkość ziarna:ok. 0,8 mm</div> <div>Zawartość substancji stałych:ok. 80%</div> <div>Wypełniacz:barwione piaski kwarcowe</div> <div>Zużycie materiału (na gładkim podłożu):ok. 2,7 kg/m²</div> <div>Uwaga: na szorstkich i nierównych podłożach zużycie może zwiększyć się do 4,5 kg/m²</div> <div>Kolorystyka:wg wzornika Baumit Mosaik Life</div>		
Forma dostawy	Pojemniki z tworzywa sztucznego 20 kg		
Przechowywanie	W suchym i chłodnym miejscu - 12 miesięcy. Chronić przed mrozem. Napoczęte opakowanie dokładnie zamknąć.		
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.		
Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach	Produkt nie podlega oznakowaniu. S2 Chronić przed dostępem dzieci		
Podłoże	<div>Powinno być równe, nośne, związane, suche, nie spękanе, wolne od kurzu, wykwitów, oleju i tłuszczu.</div> <div>Produkt można stosować na:</div> <div><div>■ zacierane tynki wapienno-cementowe i cementowe</div><div>■ tynki gipsowe</div><div>■ beton i podłoża mineralne</div></div> <div>Nie stosować na:</div> <div><div>■ tynkach wapiennych</div><div>■ tynkach ciepłochronnych</div></div>		
Przygotowanie podłoża	<div>■ piaszczące lub kredujące podłoża przeszlifować i zagruntować podkładem wgłębnym Baumit TiefenGrund</div> <div>■ beton oczyścić z resztek oleju szalunkowego</div> <div>■ powłoki z lakierów, farb olejnych i klejowych oczyścić i zmyć gorącą wodą</div> <div>■ słabo przywierające powłoki malarskie usunąć mechanicznie</div> <div>■ Powierzchnie zanieczyszczone i/lub zaatakowane przez algi oczyścić mechanicznie, gorącą parą wodną, a następnie nanieść środek do usuwania alg</div> <div>■ Słabo przywierające, zwietrzałe powłoki mineralne usunąć mechanicznie</div> <div>■ Uszkodzone, spękanе powierzchnie zaciągnąć mineralną masą szpachlową</div>		
Obróbka	<div>Struktura powłoki:</div> <div>1 x podkład uniwersalny Baumit UniPrimer (w przypadku silnie kontrastowych podłoży farby akrylowe Baumit GranoporColor) przerwa technologiczna - 24 godziny</div> <div>1 x tynk mozaikowy drobnoziarnisty</div>		

Wymieszać dokładnie zawartość pojemnika przy pomocy wolnoobrotowego mieszalnika mechanicznego. Nie dodawać żadnych innych produktów. O ile jest to wymagane w celu uzyskania odpowiedniej do nakładania konsystencji można ostrożnie dodać niewielką ilość wody. Nanosić tynk przy pomocy nierdzewnej kielni na podwójną grubość ziarna a następnie jeszcze wilgotny wygładzać zawsze w tym samym kierunku. Tynkowanie należy wykonywać równomiernie, bez przerywania pracy.

Wskazówki:

Prace prowadzić wyłącznie w temperaturze powyżej +5°C (temperatura powietrza, podłoża i materiału tynkarskiego); unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Wysoka wilgotność powietrza lub niskie temperatury znacznie wydłużają proces schnięcia. Nie stosować na zawilgocone podłoża.

Środki bezpieczeństwa

W trakcie tynkowania zabezpieczyć powierzchnie bezpośrednio przylegające do obrabianych. Ewentualne pozostałości usuwać na bieżąco, nie czekając na ich wyschnięcie, dużą ilością wody.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.