



Deklaracja zgodności nr 06/B/CE/2012

Producent: Neotherm Sp. z o.o., 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1

Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny Biskupiec, 11- 300 Biskupiec, Kolonia III/5

NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO:

Płyty styropianowe Neoqua max

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO:

izolacja termiczna:

- podłóg na stropie w pomieszczeniach wilgotnych,
- pomieszczeń o dużej wilgotności np. chłodni, mroźni, myjni,
- posadzek przemysłowych o obciążeniu użytkowym do 6,0 kN/m² wykonanych bezpośrednio na gruncie,
- dachów o odwróconym układzie warstw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

PN-EN 13163:2009 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

- kod oznakowania:

EPS EN 13163 T2-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3

- reakcja na ogień: Euroklasa E

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λ_D): 0,034 [W/(m·K)]

- obciążenie użytkowe maksymalnie 6,0 [tony/m²]

- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu ≤ 3 %

Grubość nominalna [mm]:	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Deklarowany opór cieplny (R_D) [m ² ·K/W]:	0,25	0,55	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90
Grubość nominalna [mm]:	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Deklarowany opór cieplny (R_D) [m ² ·K/W]:	3,20	3,50	3,80	4,10	4,40	4,70	5,00	5,25	5,55	5,85
Grubość nominalna [mm]:	210	220	230	240	250					
Deklarowany opór cieplny (R_D) [m ² ·K/W]:	6,15	6,45	6,75	7,05	7,35					

INFORMACJE DODATKOWE:

Stosowanie do 80⁰ C, bez kontaktu z materiałami, reagującymi z EPS i powodującymi rozpuszczanie lub pęcznienie (rozpuszczalniki organiczne, smoła, oleje). EPS jest niedrażniący, nietoksyczny i chemicznie obojętny, nie zawiera CFC i HCFC. Materiał kruchy, może być obrabiany zwykłymi narzędziami do cięcia bez specjalnych środków ostrożności.

LABORATORIA NOTYFIKOWANE:

Instytut Techniki Budowlanej - Nr notyfikacji 1488
ul. Filtrowa 1,
00-611 Warszawa

Załączniki do deklaracji zgodności stanowi kopia informacji towarzyszącej oznakowaniu CE.

Imię i nazwisko:	Podpis:	WICEPREZES ZARZĄDU "NEOTHERM" Sp. z o.o. <i>Jerzy Rutka</i>
Stanowisko:		
Kozy 01 03 2012		